

Bestektekst 'Spouwplank'

Solid John betonplex

Materiaal: Solid John betonplex

- Geschikt voor gebruiksklasse 2
- Samenstelling
 - Houtsoort: duurzaamheidsklasse 2 en 3 volgens EN 636
 - Verlijming: klasse 3 WBP – Weather and Boiled Proof volgens EN 314
- Gewicht per m³: 550-650 kg
- Afmetingen:
 - 15mm dikte
 - Paneelmaat 1.22m x 2.44m

Technische gegevens

- Basis: Structurele multiplex
- Afmetingen: 122*244cm
- Dikte: 15mm
- Referentie norm: Gebruiksklasse 2 (EN 636)
- Densiteit: 550-650 kg/m² (EN 323)
- Gemiddeld vochtgehalte: 10,2 (EN 322)
- Buigsterkte: F60 (EN 636)
- Elasticiteit: E100 (EN 636)
- Formaldehyde-uitstoot: E1 (EN 13986 - Annex B)
- Brandreactie: D-s2,d0 (EN 13986 - Annex B)
- Verlijmingsklasse: Klasse 3 (WBP) (EN 314-1)
- Duurzaamheidsklasse hout: Klasse 2 – Klasse 3

Plaatsing

- Voeg van 2mm voorzien tussen 2 verschillende stroken
- Plaatsing conform Europese normeringen

Toepassing

- Overbruggen van de spouwmuur als kwalitatieve basis voor een dakrandomranding